

## Аксессуары для шкафов и стоек

<b>Охлаждение</b> <b>RMFTx-xx</b> Вентиляторы потолочные и внутренние на 3, 4 и 6 элементов		<b>Заземление</b> <b>REC-ET</b> Шина ГОСТ 25861-83, суммарный ток оборудования до 650А	
<b>REC-LU-SL</b> Лампа освещения энергосберегающая 7 Вт, 220 В		<b>REC-ET2</b> Комплект 19", ток оборудования до 15А	
<b>REC-BL1, -BL2</b> Заглушки 1 и 2U		<b>Органайзеры</b> <b>REC-VP1-40, -60, -80:</b> глуб. 40, 60 и 80 мм, 1U	
<b>Полки</b> <b>REC-SVxxB</b> Консольная, нагрузка до 15 кг, 1U		<b>REC-EPСM-6, -7, -8</b> кольца вертикальные 40x60, x70 и x80 мм, 1U	
<b>REC-SVxxFB</b> Для тяжелого оборудования, нагрузка до 350кг		<b>REC-VP45</b> вертикальный для стоек; пакетное соединение	
<b>REC-SVKB</b> для клавиатуры, 1U		<b>REC-CF</b> Универсальный для задней и боковых поверхностей шкафа	
<b>REC-SVMT/ SVMT-C</b> Выдвижная 600/ 400 мм, для LCD-мониторов 15/17", 2U		<b>Ролики</b> <b>REC-CB-H</b> Поворотные, до 1100 кг на комплект (4 шт)	
<b>REC-TSV40B, -TSV60B</b> выдвижная, нагрузка до 75 кг, 400/ 600 мм		<b>REC-S564, -S464</b> Блоки розеток на 8 портов, 220В, 12/ 8А	

**SIGNAPRO™**  
CONNECTIVITY SYSTEMS

## Кронштейн-адаптер

*REC-RMFT-DM-GY*

*ПАСПОРТ*

### Офисы в России:

**Москва:** 125499, г. Москва, Кронштадтский б-р, 47, тел.: (495) 649-3363, 456-0704

**Санкт-Петербург:** 195267, г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 85, тел.: (812) 327-6302, 327-6303

**Новосибирск:** 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 3, тел./факс: (383) 276-3008, 211-9232

[www.aesp.ru](http://www.aesp.ru)

Информацию о торговых представителях в Вашем регионе спрашивайте в ближайшем офисе.

Москва  
2012

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики кабельных органайзеров (далее «изделие»), позволяет ознакомиться с устройством изделий и правилами их эксплуатации.

Данный паспорт описывает изделия, имеющие следующие торговые артикулы и наименования:

**REC-RMFT-DM-GY** – кронштейн-адаптер.

Перед началом эксплуатации изделий необходимо внимательно ознакомиться с настоящим документом.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1** Изделие удовлетворяет требованиям ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ 28601.3 «Системы несущих конструкций серии 482,6 мм (19"») и техническим условиям ТУ 3434-001-40268110-08.

**1.2** Изделие устанавливается в шкаф или стойку.

**1.3** Изделие предназначено для работы в стационарных условиях при: температуре окружающей среды от -40 до +55° С, относительной влажности воздуха 98% при температуре 25° С атмосферном давлении не ниже 60 кПа (450 мм рт.ст).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**2.1** Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ 28601.3, по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

**2.2** Изделие изготовлены из X/К стали толщиной 2 мм.

**2.3** Защита от коррозии – краска порошковая полиэфирная. Цвет – **RAL7032**.

**2.4** Кронштейн-адаптер **REC-RMFT-DM-GY** используется для установки вентиляторов с 4-мя и 6-ти потоковыми элементами (REC-RMFTU-4/6x) на двери напольных шкафов серий Grey Premium и P4 (для серии P4 необходима специальная модификация задней двери).

Монтажно-габаритные размеры кронштейна-адаптера приведены на рисунке №1.

**Рисунок 1. Монтажно-габаритные размеры кронштейна-адаптера REC-RMFT-DM-GY**

